




VÝPIS OTVOROVÝCH VÝPLNÍ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

03

*** VÝROBKY SÚ ZNÁZORNENÉ ZO STRANY EXTERIÉRU (PRE INTERIÉR ZO STRANY ZÁVESOV)

D1	 <p>ROZMER OTVORU 1000x2400 ROZMER DVERÍ 900x1970 PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE SO SVETLÍKOM</p> <p>ZASKLENIE : IZOLAČNÉ TROJSKLO $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ZLOŽENIE ZASKLENIA : PLU 4MM - 14 - PL 4MM - 14 - PLU 4MM + PLYN ARGÓN SO SELEKTÍVNOU VRSTVOU OXIDU KOVOV, $G=0,5$, $T=0,72$</p> <p>RÁM : 3 KOMOROVÝ HLIKOVÝ RÁM, $U_F = 2,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ FAREBNÝ ODTIEŇ - UPRESNÍ INVESTOR</p> <p>BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE : KLUČKA Z VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ STRANY, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK</p> <p>DVERE S POŽIARNOU ODOĽNOSŤOU EI 15/D1-C</p> <p>* VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁČ PREMERAŤ NA STAVBE</p>	<table> <tr> <td colspan="2">SO-01</td><td rowspan="2">SPOLU</td></tr> <tr> <td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	SO-01		SPOLU	1.NP	2.NP		1	1
SO-01		SPOLU								
1.NP	2.NP									
	1	1								
D2	 <p>ROZMER OTVORU 1000x2400 ROZMER DVERÍ 900x1970 PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE SO SVETLÍKOM</p> <p>ZASKLENIE : IZOLAČNÉ TROJSKLO $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ZLOŽENIE ZASKLENIA : PLU 4MM - 14 - PL 4MM - 14 - PLU 4MM + PLYN ARGÓN SO SELEKTÍVNOU VRSTVOU OXIDU KOVOV, $G=0,5$, $T=0,72$</p> <p>RÁM : 3 KOMOROVÝ HLIKOVÝ RÁM, $U_F = 2,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ FAREBNÝ ODTIEŇ - UPRESNÍ INVESTOR</p> <p>BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE : KLUČKA Z VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ STRANY, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK</p> <p>DVERE S POŽIARNOU ODOĽNOSŤOU EI 15/D1-C</p> <p>* VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁČ PREMERAŤ NA STAVBE</p>	<table> <tr> <td colspan="2">SO-01</td><td rowspan="2">SPOLU</td></tr> <tr> <td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	SO-01		SPOLU	1.NP	2.NP		1	1
SO-01		SPOLU								
1.NP	2.NP									
	1	1								
D3	 <p>ROZMER OTVORU 1000x2030 ROZMER DVERÍ 900x1970 PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE SO SVETLÍKOM</p> <p>ZASKLENIE : IZOLAČNÉ DVOJSKLO $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ZLOŽENIE ZASKLENIA : PLU 4MM - 16 - PL 4MM, $G = 0,63$, $T = 0,65$</p> <p>RÁM : 3 KOMOROVÝ HLIKOVÝ RÁM, $U_F = 2,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ FAREBNÝ ODTIEŇ - UPRESNÍ INVESTOR</p> <p>BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE : KLUČKA Z VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ STRANY,</p> <p>* VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁČ PREMERAŤ NA STAVBE</p>	<table> <tr> <td colspan="2">SO-01</td><td rowspan="2">SPOLU</td></tr> <tr> <td>1.NP</td><td>2.NP</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	SO-01		SPOLU	1.NP	2.NP		1	1
SO-01		SPOLU								
1.NP	2.NP									
	1	1								